



## Multimetro digitale

ELD 705N Trms C.A. + C.C., Wireless USB, CAT IV 600 V



### DESCRIZIONE

Multimetro digitale a triplo display.

### FUNZIONI

- Indicatore LCD 4 3/4 digit, 40000 count.
- Triplo display digitale con barra grafica analogica.
- Misure in TRMS in tensione alternata + continua (C.A. + C.C.).
- La funzione TRMS C.A. + C.C. permette di effettuare misure precise su tensioni con forme d'onda non sinusoidali, distorte, onde quadre, triangolari, dente di sega anche sovrapposte a componenti continue.
- Protezione elettronica fino a 1000 V; sulle portate amperometriche con fusibili.
- Portate automatiche e manuali:
  - tensione c.c.: 0÷400mV/4/40/400/1000V;
  - tensione TRMS c.a. & c.a.+c.c. (0 ÷ 1000Hz): 0÷400mV/4/40/400/1000V;
  - corrente c.c.: 0÷400/4000µA/40/400mA/10A;
  - corrente TRMS c.a. & c.a.+c.c. (0 ÷ 1000Hz): 0÷400/4000µA/40/400mA/10A;
  - resistenza: 0÷400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ;
  - capacità: 0÷40/400nF/4/40/400/4000µF/40mF;
  - frequenza: 0÷40/400Hz/4/40/400kHz/4/40/1000MHz;
  - duty cycle: 0,1÷99,9%;
  - temperatura: -50 ÷ +1200°C / -58 ÷ +2192°F.
- Duty Cycle: 0,1 a 99.90%
- **Misura 4-20mA %: -25 a 125%.**
- Prova circuiti con segnalazione acustica e prova diodi.
- Risoluzione: 0,001mV / 0,01µA / 0,01Ω / 0,001nF / 0,01Hz / 0,1°C-°F.
- Funzione PEAK HOLD con tempo di risposta >1ms.
- Funzione relativa (REL).
- Funzione HOLD.
- Funzione registrazione (MIN/MAX).
- Funzione STORE/RECAL registrazione dati.
- Invio dati con Interfaccia Wireless USB.
- Retroilluminazione del display.
- Precisione base: 0,061% rdg.
- Autospegnimento dopo circa 15 minuti di inattività.
- Guscio in gomma di protezione e supporto per inclinazione.

### SPECIFICHE GENERALI

Alimentazione	1 batteria da 9 V
Dimensioni	187x81x50 mm
Peso	342 g

### NORMATIVE

Conforme alla Norma CEI EN 61010-1, CAT IV 600 V e CAT III 1000 V

### ACCESSORI

#### Di serie

- Valigetta per trasporto, coppia puntali, sonda Tipo K a filo, adattatore per termocoppie Tipo K, batteria, software con cavo per wireless USB, istruzioni.

#### A richiesta

- Varie termocoppie Tipo K.



Elettrico



Rete Dati



Ambientale



Potenza



Solare



## ELDES INSTRUMENTS s.r.l.

V.le Rimembranze, 93/18 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

T. 02.2484336 r.a. - F. 02.24309833 - eldes@eldesinstruments.it - www.eldesinstruments.it

Azienda certificata in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015

